

MasterGidro - гидрофобизатор, предназначен для придания *водоотталкивающих, морозостойких* свойств, защиты от *влагонасыщения, пыли, грязи* строительным конструкциям, зданиям и сооружениям из бетона, газобетона, пенобетона, штукатуренным поверхностям путем глубокого проникновения по всему объему, при добавлении в раствор.

Основное действие «MasterGidro»: комплекс полимеров обеспечивает объемную гидрофобизацию, снижает водопоглощение, препятствует появлению высолов и плесени. Устраняет увлажнения поверхности и, следовательно, снижает теплопроводность, увеличивает коррозионную стойкость.

Область применения:

- штукатурные и кладочные растворы для фасадов;
- заливка фундаментов;
- литые стен и бетонных полов в ванных комнатах, саунах, подвальных, сырых и др. помещениях (особенно в случае угрозы появления грунтовых вод);
- все виды бетонных работ.

Свойства добавки:

- увеличивает водонепроницаемость;
- поверхность наряду с водонепроницаемостью сохраняет свойство воздухопроницаемости материалы «дышат»;
- стойкость к атмосферным осадкам, грунтовым водам и др. агрессивным воздействиям;
- увеличивает прочностные характеристики материалов;
- придает пластичность цементным растворам;
- позволяет уменьшить количество воды при изготовлении раствора на 10%;
- повышает удобообрабатываемость цементных растворов;
- препятствует пыли и грязеобразованию, повышает морозостойкость;
- экологически безопасен; экономит цемент;

Дозировка: 1 литр на 100 кг цемента.

Способ применения

Добавка вводится в 50% рекомендованной воды и вливается в бетонную/растворную смесь, тщательно перемешивается. Оставшаяся часть воды вливается порциями до достижения необходимой пластичности смеси. Рекомендованный расход воды может изменяться на $\pm 10\%$ в зависимости от качества используемых материалов.