

Master. grund ГРУНТОВКА

Грунтовка універсальна Антисептик
Захист поверхні від плісняви

Галузь застосування:

Всі види мінеральних поверхонь: штукатурка, шпаклівка, текстурні покриття, плити, фарби, шпалери, паркет, стяжки, самовирівнюючі маси. Цементні, гіпсові, крейдові, та вапняні поверхні. Призначений для зовнішніх і внутрішніх робіт.

Властивості:

- зменшує витрати фінішних ЛКМ;
- перешкоджає забрудненню поверхні;
- зміцнює поверхню;
- глибоко проникає і створює гідрофобний шар;
- захищає поверхню від плісняви;
- дозволяє більш рівномірне фарбування – без плям, пропусків, підтьоків;
- перешкоджає розтріскуванню поверхні.

Спосіб застосування:

Розчин готовий до використання

Дозування: Витрата 100-200 г/м² на шар із розведеного продукту. Деякі поверхні потребують збільшеного споживання. Витрата теоретична, на поверхні з різною пористістю різна витрата при нанесенні.

Как это работает:

Материал применяется как грунтовочный слой для упрочнения любых минеральных поверхностей перед нанесением последующих слоев: штукатурки, шпаклевки, плитки, краски, обоев, паркета, стяжек. Рекомендуется для укрепления пористых рыхлых и осыпающихся минеральных поверхностей, таких оснований как бетон, кирпичная кладка, цементные, гипсовые и цементно-известковые штукатурки, гипсокартонные и древесностружечные плиты, деревянные поверхности и другое.

При роботі з добавкою застосовувати захисні рукавички та не допускати потрапляння в очі. При потраплянні в очі ретельно промити водою. Берегти від дітей.

Номер партії визначається за датою виготовлення, що зазначена на упаковці.

Дата виготовлення:

ТУ У В.2.7-24.6-35365973-001:2008 зі змінами №1, Добавки комплексні для бетонів, будівельних розчинів та цементів «Coral» різних марок, суперпластифікатор «С-3», СЭС № 05.03.02-04/81836 УЗГОДЖЕНО: МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ: № 13-08-966 від 04.11.2008 р.

Виробник: ТОВ НВП Промекосинтез Україна, м.Запоріжжя, вул. Фінальна 1Е

Тел.: (061)280-49-91 www.coral.ua roznica@coral.ua

Термін зберігання: 2 роки з дати виготовлення

Умови зберігання: Не допускати потрапляння прямих сонячних променів, зберігати при температурі від 0 °C до +30 °C

